

平面

11

896 (アンカーピッチ)

100

335

348

50

370

E

(アンカーピッチ)

K	アルミ製角座金	アルミ 3t 20×30 Φ10	1
J	アルミ製角座金	アルミ 3t 20×30	1
I	M8×18	ステンレス 六角ボルト / ナット / W / SW	1
H	M5×14	ステンレス 六角ボルト / ナット / W / SW	1
G	M6×15(白)	ステンレス 六角ボルト・ナット平Wセット	1
F	M6×15	ステンレス 六角ボルト・ナット平Wセット	7
E	上部補強棧	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
D	上部補強板	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
C	パネル連結ビス	ステンレス M4×10 ビス / ナット / W / SW	12
B	パネル本体	(壁側用)ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
A	パネル本体	(継足し用)ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

11	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ Φ8×50	6
10	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	4
9	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	6
8	保安ベルト CBS-1600	ポリエステル 30×1600	2
	保安ベルト CBS-3000	ポリエステル 30×3000	2
7	保安ベルト用フック	ADC アルミダイカスト	4
6	調整器取付機	アルミA6063・T5 L型 20×40×3t	2
5	ポンベ転倒防止機	アルミA6063・T5 L型 20×40×3t	2
4	補強傾斜アングル 長	アルミA6063・T5 L型 25×50×3t	2
3	補強傾斜アングル 短	アルミA6063・T5 L型 30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミA6063・T5 L型 25×50×3t	2
1	背面パネル付 アーチ型支柱	アルミA6063・T5 角 30×30×3t ガルファンカラー 鉄板 0.6t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

正面

(アーチ型支柱間寸法)

940

240

120

295

860

295

910

946

645

355

GL

①

⑥

⑦

⑧

⑧

⑬

E

[illegible]

高橋産業株式会社

スマート隔壁ホルダー
UTIC-504ZKI

図番	
作図者	N.IMAI

改正
▲2023.11.22